

## APV6411

Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

### Použití:

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)  
Pro odvodnění v úrovni podlahy  
Pro bezbariérový přístup

### Vlastnosti:

- Nerezová mřížka 143x143x5 mm
- Výškově upravitelné hrdlo 22-110 mm
- Izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Přímé napojení na odpad Ø50 mm
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Vodní zápachová uzávěra
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

### Normy:

ČSN EN 1253

### Rozsah dodávky:

- Tělo vpusti přímé Ø50 mm
- Hrdlo vpusti 150x150 mm
- Nerezová mřížka
- Vodní zápachová uzávěra
- Sada těsnění

### Objednací číslo:

Kód	EAN
APV6411	8595580520779

## APV6411

Podlahová vpust 150×150/50 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

### Technické parametry:

- Průtok s vtokovou mřížkou 46 l/min
- Zápachová uzávěra vodní 51 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Třída zatížení K3 300 kg

### Záruka:

2/6 let

Hmotnost (kus)	0,6507 kg
Hmotnost (balení)	9,7605 kg
Hmotnost (paleta)	176,168 kg
Rozměr (kus)	300×160×170 mm
Rozměr (balení)	590×430×390 mm
Množství (balení)	15 ks
Množství (paleta)	240 ks