


otopné trubkové těleso "TROPIC-N"



Charakteristické údaje:

Šířka	L	(mm)	500	600	
Výška	H	(mm)	930	1350	1700
Připojovací rozteč	A	(mm)			
Zkušební přetlak	p	(Mpa)		0,6	
Pracovní přetlak	p	(Mpa)		0,4	
Hloubka	R	(mm)			
Připojení spodní x středové DN					G 1/2" vnitřní

Základní materiál:

Ocelový profil	35x41x1,5 mm
Ocelová plochoovál	60x10,4 mm
Včetně příslušenství	
Záruka	5 let na otopné těleso

Povrchová úprava:

standard RAL 9016
RAL

TROPIC-N
Tepelný výkon Q (W) a technické parametry
RAL

Typové označení	Šířka L (mm)	Výška H (mm)	Hloub. R (mm)	Rozteč A (mm)	tw1/tw2 = 90/70 (°C) při t1 (°C)					Obsah vody (l)	Hmotnost (kg)	Přestupní plocha SL (m ²)	Dopor. výkon el. topného tělesa (W)
					tw1/tw2 = 75/65 (°C) při t1 (°C)								
					tw1/tw2 = 55/45 (°C) při t1 (°C)								
					15	18	20	22	24				
NT-05-500.0930-70-01	500	930	35	459	650	611	585	560	535	3,5	12,7	0,799	400
					512	481	461	441	421				
NT-05-600.0930-70-01	600	930	35	559	750	705	676	646	617	4	15,0	0,945	500
					591	555	532	509	486				
NT-05-500.1350-70-01	500	1350	35	459	933	877	840	803	767	5,2	18,3	1,162	600
					727	684	655	626	598				
NT-05-600.1350-70-01	600	1350	35	559	1071	1007	965	922	881	5,9	21,8	1,373	700
					838	788	755	722	689				
NT-05-500.1700-70-01	500	1700	35	459	1172	1102	1056	1009	964	6,5	23,4	1,456	800
					906	852	816	780	745				
NT-05-600.1700-70-01	600	1700	35	559	1329	1250	1198	1145	1093	7,2	27,7	1,720	900
					1043	981	940	899	858				
					553	520	498	476	455				