

# SHC 15

MALÝ ZÁSOBNÍK 5 AŽ 15 L

Č. PRODUKTU: 234337

Zásobníky SHC jsou vhodné pro zásobování několika odběrných míst s nízkou potřebou teplé vody. Tlakový přístroj k použití se všemi běžnými tlakovými armaturami. Instalace pouze s odpovídajícím pojistným ventilem. Montáž pod odběrné místo.

Řešení podle potřeby pro decentralizované skupinové zásobování. Zásobníky pod umyvadlo ohřívají vodu přímo u odběrného místa. Nedochází ke ztrátám energie a vody způsobeným v dlouhých rozvodech. Žádné ztráty cirkulací. Nízké ztráty energie díky kvalitní tepelné izolaci. Vždy teplá nebo horká voda. Regulátor teploty se snímáním teploty umístěným přímo ve vodě. Plynulá volba teploty otočným voličem v rozsahu 30–65 °C. Omezení teploty při hodnotě 38 °C, 49 °C a automatické nastavení ochrany proti zamrznutí při vypnutém přístroji. Indikace ohřevu pomocí světelné kontrolky.



Instalační systém PROFI-RAPID pro ještě rychlejší a jednodušší montáž.

Jednoduchá nástěnná montáž pomocí sériové univerzální montážní lišty. Montážní šablona sériově v rozsahu dodávky. Kovové přípojky vody pro bezpečné připojení. Vhodné pojistné ventily formou příslušenství. Krytí IP 24 (ochrana proti stříkající vodě).

Robustní, měděné trubkové topné těleso s nízkým namáháním povrchu. Bezpečnostní omezovač teploty s možností resetu. Možnost mechanického omezovače teploty volitelně při 38 °C nebo 49 °C.

## Nejdůležitější znaky

Rychlá příprava teplé vody bez čekání

Elektrické připojení do každé zásuvky s ochranným kontaktem

Vhodné pojistné ventily lze dodat formou příslušenství

Varianty přístroje s objemem zásobníku 15 litrů



Typ	SHC 10	SHC 15
Číslo obj.	233747	234337
Jmenovitý objem	10 l	15 l
Výška	430 mm	452 mm
Šířka	280 mm	320 mm
Hloubka	270 mm	318 mm

**Technická data**

Jmenovité napětí 1	220 V	220 V
Jmenovitý výkon 1	1,4 kW	1,4 kW
Jmenovitý proud 1	6,2 A	6,2 A
Jištění 1	10 A	10 A
Jmenovité napětí 2	230 V	230 V
Jmenovitý výkon 2	1,5 kW	1,5 kW
Jmenovitý proud 2	6,5 A	6,5 A
Jištění 2	10 A	10 A
Jmenovité napětí 3	240 V	240 V
Jmenovitý výkon 3	1,6 kW	1,6 kW
Jmenovitý proud 3	6,8 A	6,8 A
Jištění 3	10 A	10 A
Fáze	1/N/PE	1/N/PE
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz
Vodovodní přípojka	G 1/2 A	G 1/2 A
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C	0,48 kWh	0,49 kWh
Třída energetické účinnosti	A	A
Krytí (IP)	IP24 D	IP24 D

<b>Barva</b>	bílá	bílá
<b>Hmotnost</b>	7,2 kg	9,0 kg

**Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **251 116 154**

**Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

**Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.