

SHZ

Komfort na zavolanou.

Nástěnné zásobníky SHZ trvale zásobují Vaši domácnost teplou vodou konstantní teploty. Zásobníky jsou dodávány v šesti různých velikostech od 30 do 150 litrů. Co mají společného: Klávesnice na digitálním ovladači umožňuje nastavení teploty na stupeň přesně. Integrovaný displej LCD zobrazuje přesně dostupné množství smíšené vody. A navíc: Displej LCD zobrazuje přesně požadované informace o spotřebě energie, nastavené teplotě, až po různé informace o aktuálním provozním stavu. Nástěnné zásobníky SHZ mohou být instalovány buď jako otevřené přístroje pro jediné odběrné místo nebo jako uzavřené systémy s několika odběrnými místy. Díky systému SHZ můžete využívat cenově výhodný noční tarif v kombinaci s denním tarifem.

Nejdůležitější znaky

Nástěnný zásobník na 30, 50, 80, 100, 120, 150 litrů (podle přístroje)

1,0 - 6,0 kW (závisí na přístroji a způsobu připojení)

Dva topné okruhy k dennímu a nočnímu topení

Tlačítko rychlého vytápění

Pohotovostní spotřeba proudu 0,45 - 1,05 kWh za den (podle přístroje)

Na stupeň přesné nastavení teploty

Ukazatel tepelného obsahu v litrech smíšené vody

Pro otevřený a uzavřený provoz





Typ			
Typ	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD
Objedn. č.	185452	185453	185454
Jmenovitý obsah	30 l	50 l	80 l
Výška	770 mm	740 mm	1050 mm
Šířka	410 mm	510 mm	510 mm
Hloubka	420 mm	510 mm	510 mm
technické údaje			
Příkon ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Příkon ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Elektrické připojení	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE
Jmenovité napětí	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Pohotovostní spotřeba proudu / 24 h	0,45 kWh	0,52 kWh	0,66 kWh
Barva	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnost	22,90 kg	27,60 kg	37,80 kg

Typ			
Typ	SHZ 100 LCD	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
Objedn. č.	185455	185456	185457
Jmenovitý obsah	100 l	120 l	150 l
Výška	1050 mm	1210 mm	1445 mm
Šířka	510 mm	510 mm	510 mm
Hloubka	510 mm	510 mm	510 mm

technické údaje			
Příkon ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Příkon ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Elektrické připojení	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE
Jmenovité napětí	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Pohotovostní spotřeba proudu / 24 h	0,77 kWh	0,92 kWh	1,05 kWh
Barva	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnost	39,50 kg	42,40 kg	52 kg